



Cinta Adhesiva de Doble Cara 9191

Hoja de Datos Técnicos

Actualizada: Junio 1997
Anula: Septiembre, 1996

Descripción del producto Cinta de doble cara con soporte de tejido de gran resistencia a tracción y adhesivo especialmente desarrollado para la fijación de moquetas, alfombras, etc.

Construcción

Soporte	Tejido de algodón
Adhesivo	Hot-melt de color blanco, resistente a plastificantes.
Protector	Papel siliconado de color amarillo-marrón

Propiedades físicas (No válidas a efectos de especificación.)

Espesor	0.25 mm (sin protector)	PSTC - 33
Color	Blanco	
Adhesión al acero Cara interna Cara externa	5 N / cm 10 N / cm	PSTC - 1
Resistencia a tracción	35 N / cm.	PSTC - 31
Elongación	8 %	PSTC - 31
Resistencia a temperatura	60° C	
Anchura standard	50 mm	
Longitud standard	5 y 25 m	

STA134.WD6

Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.



División de Cintas y Adhesivos
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

Fitas Adesivas y Colas Industriais
Minnesota (3M) de Portugal, Lda.
Rua Conde de Redondo, 98
1199 Lisboa Codex